

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	トップユニット(名入れプレート)	SUS304 2B	1210×210×t2	ペーシックカラー、エイジングカラー	1	
②	ベースユニット	SUS304 2B	1180×180×35	サテンブラグ	1	箱曲げ板金加工
③	LEDテープライト	-	LED有効長 1200mm、配線150mm	-	2	DC12V 電球色
④	トップユニット固定ネジ	SUS	サリ小ネジM4×14	-	6	
⑤	ネジ化粧キャップ	真鍮	M4用	メッキ＋塗装（トップユニット同色）	6	
⑥	座金	真鍮	M4用	-	6	
⑦	拡散アクリル	乳半アクリル	1180×180×t5	-	1	
⑧	壁面固定用ビス	SUS	トラスタイプネジ4×30	-	4	
⑨	ゴムパッキン	合成ゴム	φ10×φ4×t1	-	4	
⑩	カルブラグ	ナイロン樹脂	MP6-30	-	4	

■印字方法

カットアウト

■付属品

⑧ 壁面固定用ビス 4本
⑨ ゴムパッキン 4個
⑩ カルブラグ 4本

■取扱説明書

IELOGO_取説_W4

照明用配線DC12v

②

15

1180

15

①

23

582

1210

582

23

23

164

210

23

印字可能範囲 1150

150

印字可能範囲

A

A

背面図

壁面取付け用穴 φ6（計4ヶ所）

135

940

135

照明用配線穴

35

105

20

105

55

100

55

★ 305

★ 905

壁取付穴ピッチ

★ 照明用配線穴位置

カルブラグ

47.4

5.4

42

15

180

15

35

照明用配線DC12v

A-A拡大断面図(S=2/1)

④

⑤⑥

⑧⑨

③

③

⑦

⑩

結線箇所

照明用配線DC12v トラスへ
（現地手配）

※ 電気配線ならびに配管は現地手配です。

訂正	年 月 日		年 月 日		分類	作成 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_ストリートサイン_MSL
	年 月 日		年 月 日		商品名 MSL-◇◇ 商品図	縮尺		審査 木林	設計 木林	担当 木林	製図	